

BÂCHE PEHD COLLECTION 250


HDPE TARPAULIN 250 COLLECTION

Ses **POINTS FORTS** / Its **STRENGTHS**


- Bâche professionnelle / Professional Tarp
- Étanche / Waterproof
- Traitement anti-UV / Anti-UV treatment
- Coins plastiques renforcés / Reinforced plastic corners
- Chaîne et Trame PEHD / HDPE warp and weft
- Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem
- Oeillets tous les 50 cm / Eyelets every 50 cm



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73).
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



Caractéristiques **Générales** / **General** Characteristics

Matière / Material	PEHD / HDPE	
Maille / Mesh	14 x 14	
Oeillets métalliques tous les / Metal eyelets every	50 cm	
Diamètre intérieur oeillet / Inside eyelet diameter	18 mm	
Traitement UV / UV treatment	Oui / Yes	



Caractéristiques **Techniques** / **Technical** Characteristics

	Chaîne / Chain	Trame / Weft
Résistance à l'étirement / Stretch resistance	1290 N/5cm	815 N/5cm
Pourcentage élongation charge max / Percentage elongation max load	18 %	16 %
Dégradations max dues au vieillissement / Maximum degradation due to aging		<40%
Résistance à l'arrachement des oeillets / Resistance to the tearing of the eyelets		390 N
Épaisseur / Thickness		-30°C / +80°C
Capacité de résistance au rayonnement / Radiation resistance capacity		300 kly (Niveau/Level 1)
Grammage / Weight	250 g/m ²	

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.
These values are not contractual.